MANDATAIRE:	BF Architecture & Technique du Bâtiment Sàrl	EMAIL:bf.architecture@netplus.ch
	Rue de la scie 9a 1895 Vionnaz	T:024 481 8510 F:024 481 8511

OUVRAGE:	**Villa Jumelle - Calmes Céline et Christophe** Rue du Collège 11 1895 Vionnaz

MAÎTRE DE L'OUVRAGE:	Christophe et Céline Calmes	EMAIL:celine_calmes@hotmail.com
	Rue du Collège 9 1895 Vionnaz	...

SOUMISSION: 12 Menuiseries intérieures

Date d'envoi:	*LE MARDI 28 DECEMBRE 2010*
Date de retour:	*LE VENDREDI 21 JANVIER 2011*
Début des travaux:	*Mars 2011*

Cha	Type	Libellé	Offre	Offre révisée
622	CAP	Portes intérieures		

MONTANT TOTAL BRUT			
Déductions / Plus-values	**%**		
Rabais			
Escompte			
TVA	8.00		
MONTANT TOTAL NET (TTC arrondi aux 5 centimes)			

Entreprise, Date, Signature	Personne responsable, téléphone, fax, email

R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
report de la page précédente							
	000.000	Conditions générales ---------- . Les articles précédés de la lettre R ne sont pas des textes normalisés du CAN, mais sont des textes établis par l'auteur du descriptif. . Sauf indication contraire, les prix comprennent toutes les fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme SIA 118).					
	000.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 622F/2010 fait foi Portes (V'10)					
	010.000	Prescriptions ----------					
	011.000	Normes, recommandations et autres, citées dans le contrat ou dans un document faisant partie intégrante du contrat: l'édition qui fait foi est l'édition en vigueur à la date du dépôt de l'offre (date de référence selon norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction", art. 62.1).					
	011.100	Normes, recommandations et autres, de la SIA.					
	011.110	Norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction".					
	011.120	Norme SIA 343 "Portes".					
	011.130	Normes particulières: Norme SIA 180 "Isolation thermique et protection contre l'humidité dans les bâtiments". Norme SIA 181 "Protection contre le bruit dans le bâtiment". Recommandation SIA 183 "La protection contre l'incendie dans la construction". Norme SIA 240 "Ouvrages en métal".					
	041.000	Indications de dimensions.					
report de bas de page							

R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
report de la page précédente							
	041.100	Abréviations relatives aux dimensions. . HVP: hauteur du vide de passage (hauteur comprise entre le sol fini le plus haut ou le dessus du seuil et la sous-face de la traverse supérieure de l'encadrement). . LVP: largeur du vide de passage (largeur comprise entre les montants de l'encadrement). . HEC: hauteur extérieure du cadre (hors tout). . LEC: largeur extérieure du cadre (hors tout). . bxh: largeur x hauteur.					
	041.200	Dimensions de la porte. Les dimensions indiquées dans le descriptif ne sont données qu'à titre indicatif. Sont déterminantes pour l'exécution des portes les dimensions standard de l'entrepreneur (vide de passage standard). L'entrepreneur joint à l'offre un tableau indiquant les dimensions de vide brut (bxh) correspondant aux vides de passage standard et d'après lesquelles devront être exécutées les baies.					
	043.000	Portes intérieures en bois.					
	043.110	Ferrures standard de l'entrepreneur: fiches adaptées au poids du vantail, serrure à mortaiser avec clé chiffrée ou découpe pour cylindre, entrées et poignées-béquilles. Marque, type					
	050.000	Pose --- . Selon repères de niveau tracés par la direction des travaux. . Mise en place dans les gonds et premier réglage du vantail. . Pose des joints de battue et des garnitures de portes après achèvement du revêtement de sol et du traitement des surfaces des vantaux et des encadrements.					
	053.000	Portes avec embrasure, cadre et faux-cadre, en bois ou dérivé du bois.					
	053.120	Sur maçonnerie ou béton.					
	053.220	Fixation non apparente.					
	053.300	Remplissage des vides.					
	053.310	Avec mousse expansive.					
report de bas de page							

R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
report de la page précédente							
	300.000	Portes intérieures en bois ou dérivés du bois ----------					
	330.000	Portes sur embrasure, à 1 vantail ----------					
	330.800	Référence en à produits. Marque, type					
	331.000	Portes intérieures sur embrasure, cadre et faux-cadre, en bois ou dérivé du bois, à 1 vantail. Epaisseur de paroi finie jusqu'à mm 190. Avec joint de battue sur 3 côtés.					
	331.100	Indice d'affaiblissement acoustique apparent pondéré R'_w env. dB 28. Embrasure, cadre et faux-cadre à section rectangulaire, exécution standard entrepreneur. Produit fini décor uni ou imitation bois Marque, type					
	331.101	LVPxHVP mm 700x2'000. : : : : :	A	2.00	p	. . . . .	. . . . .
	331.102	LVPxHVP mm 800x2'000. : : : : :	A	12.00	p	. . . . .	. . . . .
	500.000	Portes coulissantes, portes coulissantes-pliantes ----------					
	510.000	Portes coulissantes ----------					
	512.000	Porte coulissante intérieure.					
	512.101	LVPxHVP mm 700x2'000. : : : : :	A	2.00	p	. . . . .	. . . . .
	600.000	Portes spéciales ----------					
	600.110	Ferrements satisfaisant aux exigences, selon standard entrepreneur: fiches et rails adaptés à la masse de la porte.					
	623.000	Portes à performances spéciales.					
report de bas de page							

R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
report de la page précédente							
	623.001	Selon plan ..... Affectation garage et technique Porte sur cadre Classe de résistance au feu EI 30 No AEAI ..... LVPxHVP mm 800x2000 Désignation du type ..... : : : : :	A	4.00	p	. . . . .	. . . . .
	925.100	Arrêts de portes.					
	925.101	Butoir de porte en caoutchouc à visser : : : : :	A	18.00	p	. . . . .	. . . . .
total chapitre							